



ЕЛЕКТРОННІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ



COMPUTHERM T30/T32

дротові цифрові кімнатні
термостати



T30



T32



Керування газовим котлом

Керування електричним
опаленням

Керування кондиціонером

Новинки на ринку опалювальної техніки України!

- Реальна економія на оплаті рахунків за газ та світло завдяки регулюванню температури.
- Легке перемикання між режимами опалення та охолодження.
- Точне вимірювання та регулювання температури.
- Великі цифрові дисплеї.
- Можливість калібрувати датчик температури.
- Можливість контролю температури кожного приміщення окремо у комплекті з контролером Computherm Q4Z.

Технічні характеристики

Діапазон вимірювання t°	від -9,9°C до +50°C (крок 1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +30°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	± 8°C (крок 0,5°C)
Чутливість перемикача	± 0,2°C
Температура зберігання	від -20°C до +60°C
Вихідні контакти реле	NO / NC
Комутована напруга	максимум 30V DC / 250V AC
Максимальний струм навантаження	8A (індуктивне навантаження 2A)
Напруга батарей	2 лужні батарейі AAA 1,5B (LR03)
Термін служби батарей	1 рік
Розмір	85 x 85 x 27,5мм
Вага	92г
Тип датчика t°	NTC 3950K 10kΩ ± 1% при 25°C
Гарантія	5 років
Країна виробник	Турція

COMPUTHERM T30RF/T32RF

бездротові цифрові кімнатні
термостати



T30RF



T32RF



Керування газовим котлом

Керування електричним
опаленням

Керування кондиціонером

Реальна економія на комунальних платежах!

Пристрій складається з двох блоків:

1. Термостат (передавач) - переносний блок управління.
2. Приймний блок (приймач) - блок, керуючий котлом.

Немає необхідності прокладати дрот між термостатом і котлом.

Термостат можна переносити в різні кімнати: наприклад, вдень встановити у вітальні, вночі у спальні.

Радіус дії передачі сигналу між передавачем і приймачем становить приблизно 100м на відкритій зоні.

Термостат і його приймач мають власний код безпеки, який гарантує безпечну роботу пристрою.

Технічні характеристики передавача

Діапазон вимірювання t°	від -9,9°C до +50°C (крок 1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +30°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Чутливість перемикача	± 0,2°C
Діапазон калібрування t°	± 8°C (крок 0,5°C)
Температура зберігання	від -20°C до +60°C
Напруга батарей	2 лужні батарейі AAA 1,5 B (LR03)
Термін служби батарей	1 рік
Робоча частота	433МГц
Діапазон	100м на відкритій місцевості
Розміри	85 x 85 x 27,5мм
Вага	75г
Тип датчика t°	NTC 3950K 10 kΩ ± 1% при 25°C

Технічні характеристики приймача

Напруга живлення	230В змінного струму, 50Гц
Споживана потужність	максимум 0,01 Вт (у режимі очікування)
Комутована напруга	максимум 24V DC / 240V AC
Максимальний струм навантаження	7A (індуктивне навант. 2A)
Клас захисту	IP30
Розмір	85 x 90 x 27,5мм
Вага приймача	110г
Повна вага комплекту	210г (термостат+приймач+кронштейн)
Країна виробник	Турція