



COMPUTHERM Q1RX

штепсельна розетка



Управління будь-яким електричним
приладом, що працює від напруги 230В

Підключення до 12 бездротових термостатів!

COMPUTHERM Q1RX — це інтелектуальна бездротова розетка, яка може працювати як приймальний модуль замість (або разом із) стандартної приймальної частини термостатів COMPUTHERM серії Q. Підтримує одночасне підключення до 12 бездротових термостатів, забезпечуючи керування електричними приладами, що працюють від 230 В.

Технічні характеристики

Тип монтажу	Розетка
Тип підключення датчика	Бездротовий
Робоча напруга	230V AC, 50 Гц
Вихідна напруга	230V AC, 50 Гц
Максимальне навантаження	16A (4A індуктивне)
Споживана потужність у режимі очікування	0,01Вт
Кількість сумісних термостатів	До 12 шт
Затримка вмикання після команди термостата	4 хвилини
Затримка вимкнення після команди термостата	6 хвилин
Гарантія	2 роки
Країна виробник	Угорщина

COMPUTHERM Q2RF

бездротовий радіочастотний
ретранслятор



Можливості Computherm Q2 RF

COMPUTHERM Q2RF — розетка-підсилювач для бездротових термостатів COMPUTHERM Q-серії. Збільшує радіус дії до 100 м (у відкритому просторі), що зручно для великих приміщень і будівель із товстими стінами. Працює без монтажу — достатньо вставити у розетку.

Розетка відповідає стандартам Європейського Союзу та має право користуватися знаком відповідності «CE».

Технічні характеристики

Тип монтажу	Розетка
Тип підключення датчика	Бездротовий
Робоча напруга	230В AC, 50 Гц
Вихідна напруга зон	230В AC, 50 Гц
Максимальне навантаження	16A (4A індуктивне)
Споживана потужність	0,5 Вт
Робоча частота	868,35 МГц
Дальність передавання сигналу	До 100м у відкритому просторі
Гарантія	2 роки
Країна виробник	Угорщина

COMPUTHERM KonvekPRO

контролер газового конвектора



Керування газовими
конвекторами

Контролер легко підключається до будь-яких газових конвекторів, робота яких контролюється за допомогою термостата зі знімним датчиком (газовий вентиль CR6 або EUROSIT 630). Отвір для гільзи датчика універсальний, розрахований на діаметр датчиків від 6 до 12 мм.

Контролер призначений для управління за допомогою кімнатного термостата газовими конвекторами, які використовуються на території України.

Для дистанційного керування через Інтернет газовим конвектором, до пристрою COMPUTHERM KonvekPRO необхідно підключити двопровідний термостат, сумісний із системою розумного будинку.

Технічні характеристики

t° зберігання	від -10°C до +40°C
DC напруга на адаптері	DC 12В, 500mA
DC з'єднання адаптера	2.1 x 5.5мм
Вихідне навантаження	до 3Вт (ефективне 1,5 Вт)
Діаметр датчика t°, що підключається	6 - 12мм
Діапазон вимірювання t° датчиком	24°C - 38°C
Розміри	36 x 86 x (17 + 33)мм
Вага	175г
Гарантія	1 рік

COMPUTHERM Q4Z

контролер для керування зонами
опалення



Пристрій для централізованого управління

Керує 4 окремими зонами опалення, кожна з яких контролюється дротовим кімнатним термостатом у перемикаючому режимі.

Зони можуть працювати як незалежно одна від одної, так і одночасно, що дозволяє обігрівати лише ті приміщення, в яких є потреба. Це суттєво підвищує енергоефективність системи опалення.

Технічні характеристики

Живлення контролера	230В AC, 50 Гц
Вихідна напруга зон	230В AC, 50 Гц
Тип монтажу	Накладний
Тип підключення датчика	Провідний
Навантаження зональних виходів	До 2А/зона (0,5А індуктивне) Загалом до 8А (2А індуктивне)
Затримка активації після ввімкнення	4 хвилини
Затримка деактивації після вимкнення	6 хвилин
Клас захисту	IP30