



ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТЕПЛОЮ ПІДЛОГОЮ



COMPUTHERM Q5RF

бездротовий мультизональний
цифровий термостат



Керування водяним опаленням

Керування радіаторними
термоприводами

Керування циркуляційними
насосами

Базова комплектація COMPUTHERM Q5RF

У базову комплектацію
COMPUTHERM Q5RF входять:

- Приймач
- Два термостата COMPUTHERM Q5RF TX

Приймач може посилатися на сигнали, що посилаються цими двома термостатами по бездротовому радіочастотному каналу, що знаходяться в 2-4 кімнатах. Базовий набір за бажанням замовника може бути розширений до чотирьох термостатів COMPUTHERM Q5RF TX.

Технічні характеристики передавача

Відображення t°	від 0 °C до +35 0 °C (крок 1°C)
Регульований діапазон t°	від +5 °C до +40°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Чутливість перемикання	+0.1 / -0.2°C
t° захисту від замерзання	+ 3°C
t° робочого середовища	від -10°C до +40°C
Напруга живлення	2 x 1,5В лужні батареї (LR6 AA)
Потужність	1,5mW
Термін дії батарейок	~1 рік
Клас захисту	IP30
Робоча частота	868,35MHz
Розмір	110 x 80 x 22mm
Вага	80гр
Тип вбудованого датчика	NTC 10kΩ ± 1% 25°C-on

Технічні характеристики приймача

Напруга живлення	230 В змінного струму, 50 Гц
Потужність	0,3 Вт
Максимальне навантаження на контакти реле	230 В змінного струму, 50 Гц 5А (1А індуктивне навантаж.)
Напруга на реле	230 В змінного струму, 50 Гц
Вихідні контакти реле	4 шт - 220V, 1A; 1 шт - NO
Радіус дії	до 50м

COMPUTHERM Q5RF TX

додатковий передавач
до терморегулятора COMPUTHERM Q5 RF



Термостат COMPUTHERM Q5RF TX (передавач) має наступні переваги:

Рекомендується використовувати терморегулятор COMPUTHERM Q5RF для місць, де програмування системи опалення для зон не потрібне, але важливими є точне вимірювання температури, регулювання температури, портативність і точність перемикання.

Технічні характеристики передавача

Відображення t°	від 0 °C до +35 0 °C (крок 1°C)
Регульований діапазон t°	від +5 °C до +40°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Чутливість перемикання	+0.1 / -0.2°C
t° захисту від замерзання	+ 3°C
t° робочого середовища	від -10°C до +40°C
Напруга живлення	2 x 1,5В лужні батареї (LR6 AA)
Потужність	1,5mW
Термін дії батарейок	~1 рік
Клас захисту	IP30
Робоча частота	868,35MHz
Розмір	110 x 80 x 22mm
Вага	80гр
Тип вбудованого датчика	NTC 10kΩ ± 1% 25°C-on

