



ДЛЯ КЕРУВАННЯ
ТЕПЛОЮ ПІДЛОГОЮ



COMPUTHERM Q8RF

багатозонний бездротовий
тижневий терморегулятор



Керування
водяним
опаленням

Керування
радіаторними
термоприводами

Керування
циркуляційними
насосами

Базова комплектація COMPUTHERM Q8RF

У базову комплектацію
COMPUTHERM Q8RF входять:

- Приймач
- Два термостата COMPUTHERM Q8RF TX

Приймач може посилатися на сигнали, що посилаються цими двома термостатами по бездротовому радіочастотного каналу, що знаходяться в 2-4 кімнатах. Базовий набір за бажанням замовника може бути розширений до чотирьох термостатів COMPUTHERM Q8RF TX.

Технічні характеристики передавача

Відображення t°	від +3°C до +45°C (крок 0,1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	±3°C (крок 0,1°C)
Чутливість перемикання	±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3 °C
Допустима t° зберігання	від -10°C до +40°C
Напруга живлення	2 x 1,5В лужні батареї LR6 (AA)
Потужність (від батарей)	1,3мВт
Термін служби батарейок	~1 рік
Робоча частота	868,35МГц
Розмір	130 x 80 x 23мм (без підставки)
Вага	112г
Тип вбудованого датчика	NTC 3435 K 10 kΩ ±1% при 25°C

Технічні характеристики приймача

Напруга живлення	230В змінного струму, 50Гц
Споживана потужність	0,01Вт у режимі очікування
Напруга керування котлом через реле	макс. 30 В DC / 250 В AC
Макс. струм керування котлом через реле	8А (2А індуктивне навантаж.)
Напруга виходів зон	230 В AC, 50 Гц
Навантаж. здатність виходів зон	2А (0,5А індуктивне навантаж.)
Розмір приймача	130 x 90 x 32мм
Вага приймача	210г
Загальна вага комплекту	~551г (2 термостати + 2 підставки + 1 приймач)
Клас захисту	IP30
Діапазон дії	50м
Гарантія	2 роки
Країна виробник	Угорщина

COMPUTHERM Q8RF TX

додатковий передавач до
терморегулятора COMPUTHERM Q8 RF



Термостати COMPUTHERM Q8RF мають наступні переваги:

- Програмуються за бажанням.
- Забезпечують комфорт, отримуючи бажану температуру.
- Термостати мобільні, не потребують електричного кабелю підключення до котла опалення, вони є передавачами, які посилають радіочастотні сигнали на приймач.

Технічні характеристики передавача

Відображення t°	від +3°C до +45°C (крок 0,1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	±3°C (крок 0,1°C)
Чутливість перемикання	±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3 °C
Допустима t° зберігання	від -10°C до +40°C
Напруга живлення	2 x 1,5В лужні батареї LR6 (AA)
Потужність (від батарей)	1,3мВт
Термін служби батарейок	~1 рік
Робоча частота	868,35МГц
Розмір	130 x 80 x 23мм (без підставки)
Вага	112г
Тип вбудованого датчика	NTC 3435 K 10 kΩ ±1% при 25°C

COMPUTHERM



Увімкни затишок одним дотиком!