



ПРОГРАМОВАНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

Термостати Q7 та Q7RF можна запрограмувати на тижневий період (під програмуванням розуміємо настройку часу включення і вибір відповідних величин температур). Вони працюють автоматично і будуть циклічно повторювати задані програми.

На кожен день тижня окремо може бути вибрано фіксоване 1 (PROG) і 6 різних (PROG – PROG), вільно обраних часів включення. Для кожного з них можлива настройка вільно обраної температури від 5 до 40 °C, з градацією в 0,5 °C.

COMPUTHERM Q7

дротовий, програмований,
тижневий кімнатний термостат



Керування газовим котлом

Керування електричним опаленням

Керування кондиціонером

Термостати, які програмуються

- Термостати програмуються на тижневий період.
- Є можливість запрограмувати окремо кожен день тижня погодинно, незалежно один від одного.
- Кожні 7 днів автоматично повторюються запрограмовані перемикавання.
- Навіть в разі відключення електроенергії запрограмована температура буде контролюватися.
- Можливість контролю температури кожного приміщення окремо у комплекті з контролером Computherm Q4Z.

Використання декількох кімнатних термостатів COMPUTHERM Q7 та COMPUTHERM Q7RF одночасно з контролером зон COMPUTHERM Q4Z або COMPUTHERM Q10Z дозволяє, наприклад, окрім запуску котла, керувати насосом або зональним клапаном за допомогою певного термостата.

Технічні характеристики

Діапазон вимірювання t°	від +3°C до +45°C (крок 0,1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	±3°C (крок 0,1°C)
Чутливість перемикавання	±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3 °C
t° робочого середовища	від -10°C до +40°C
Напруга живлення	2 x 1,5V алкальних (LR6 AA)
Термін дії батареї	1 рік
Споживана потужність	1,3mW
Розмір	130 x 80 x 23мм (без підставки)
Вага	120г
Вид термодатчика	NTC 10kΩ ± 1% при 25°C
Клас захисту	IP30
Гарантія	2 роки
Країна виробник	Угорщина

COMPUTHERM Q7RF

бездротовий, програмований,
тижневий кімнатний
термостат



Керування газовим котлом

Керування електричним опаленням

Керування кондиціонером

Простий в програмуванні тижневий термостат

Пристрій складається з двох блоків:

1. Термостат (передавач) - переносний блок управління.
 2. Приймачий блок (приймач) - блок, керуючий котлом.
- Немає необхідності прокладати дроти між термостатом і котлом.
 - Термостат можна переносити в різні кімнати: наприклад, вдень встановити у вітальні, вночі у спальні.
 - Радіус дії передачі сигналу між передавачем і приймачем становить приблизно 50м на відкритій зоні.
 - Термостат і його приймач мають власний код безпеки, який гарантує безпечну роботу пристрою.

Технічні характеристики передавача

Діапазон вимірювання t°	від +3°C до +45°C (крок 0,1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	±3°C (крок 0,1°C)
Чутливість перемикавання	±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3 °C
t° робочого середовища	від -10°C до +40°C
Напруга батареї	2 x 1,5V алкальних(LR6 AA)
Термін служби батареї	1 рік
Робоча частота	868,35MHz
Розмір	130 x 80 x 23мм (без підставки)
Вага	112г
Тип датчика t°	NTC 10kΩ ± 1% при 25°C

Технічні характеристики приймача

Напруга живлення	220V AC, 50Hz
Споживана потужність	0,01W в режимі очікування
Комутована напруга	макс. 30В = / 250В ~
Комутований струм	6A (2A індуктивне навантаж.)
Діапазон дії	50м на відкритій місцевості
Розмір приймача	85 x 85 x 37мм
Вага приймача	150г
Повна вага комплекту	~305г (термостат+приймач+підставка)
Гарантія	2 роки
Країна виробник	Угорщина