



ПРОГРАМОВАНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ



COMPUTHERM

COMPUTHERM Q20

програмований (тижневий)
кімнатний термостат



- Датчик вологості
- Ручний режим
- 3 варіанти тимчасової зміни температури
- Великий дисплей із сенсорними кнопками

Особливості терморегулятора

Термостат COMPUTHERM Q20 дозволяє встановити індивідуальні температурні програми для кожного дня тижня з можливістю 10+1 включень на добу. Окрім ручних режимів, передбачено 3 варіанти тимчасової зміни температури згідно з програмою. Пристрій забезпечує вибір чутливості вмикання, калібрування температурного та датчика вологості, активацію функції захисту насоса, а також легке переключення між режимами охолодження, опалення, зволоження та осушення повітря.

COMPUTHERM Q20RF

кімнатний (тижневий) програмований
бездротовий термостат



- Осушення/зволоження
- Вибір чутливості включення, калібрування датчика температури та вологості

Можливості термостату

Термостат дозволяє програмувати індивідуальні температурні режими для кожного дня тижня з 10+1 переключеннями на добу. Передбачає 3 варіанти тимчасової зміни температури згідно з програмою.

COMPUTHERM Q72

програмований (тижневий)
кімнатний термостат



- Автоматичні режими
- 3 варіанти тимчасової зміни температури
- Ручне керування

Особливості терморегулятора

COMPUTHERM Q72 — це високо-функціональний тижневий термостат, який дозволяє гнучко програмувати температуру на кожен день тижня окремо. Щодня доступно до 11 точок перемикачання (1 фіксоване та 10 довільних), кожна з яких може мати індивідуальне значення температури. Рекомендовано для об'єктів, де важлива точність регулювання температури, програмованість, комфорт користування та розширена функціональність.

COMPUTHERM Q72RF

кімнатний (тижневий) програмований
бездротовий термостат



- Регулювання чутливості перемикачання
- Калібрування температурного датчика
- Захист насоса

Можливості термостату

Цей термостат дозволяє гнучко програмувати температуру на кожен день тижня окремо. Щодня доступно до 11 точок перемикачання (1 фіксоване та 10 довільних), кожна з яких може мати індивідуальну температуру.

- Перемикачання між режимами опалення/охолодження блокування кнопок
- Великий дисплей з підсвічуванням і налаштуванням яскравості

Технічні характеристики	Q20	Q72
Діапазон вимірювання t°	від 0°C до +48°C (крок 0,1°C)	від 0°C до +48°C (крок 0,1°C)
Діапазон регулювання t°	від +5°C до +45°C (крок 0,5°C)	від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)
Діапазон регулювання вологості	0 – 99% RH (крок 1%)	-
Максимальна напруга	30V DC / 250V AC	30V DC / 250V AC
Максимальне навантаження	8A (індуктивне навантаж. 2A)	5A (індуктивне навантаж. 1A)
Точність вимірювання t° / вологості	±0,5°C / ±3% RH	±0,5°C / -
Діапазон калібрування t°	±3,0°C (крок 0,1°C)	±3,0°C (крок 0,1°C)
Діапазон калібрування вологості	±10% RH (крок 1%)	-
Чутливість перемикачання	±0,1°C - ±1,0°C / ±1% - ±5% RH	±0,1°C - ±1,0°C
Напруга батарей	2 x 1,5V AA (алкалінові батарейки типу LR6)	2 x 1,5 V AA (алкалінові батарейки LR6)
Термін служби батарей	1 рік	1 рік
Температура зберігання	-10°C ... +50 °C	-10°C ... +50 °C
Клас захисту	IP30	IP30
Тип датчика t°	цифровий датчик GXCAS GXHT30	NTC 4200 K 10 кОм ±1% при 25 °C
Розмір	125 x 82 x 24,5мм	112 x 80 x 23мм
Вага	149г	111г

Технічні харак-тики передавача	Q20RF	Q72RF
Діапазон вимірювання t°	від 0°C до +48°C (крок 0,1°C)	від 0°C до +48°C (крок 0,1°C)
Регульований діапазон t°	від +5 до +45 °C (крок 0,5 °C)	від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)
Діапазон регулювання вологості	0 – 99% RH (крок 1%)	-
Точність вимірювання t° / вологості	±0,5 °C / ±3% RH	±0,5°C
Діапазон калібрування t°	±3,0 °C (крок 0,1 °C)	±3,0 °C (крок 0,1 °C)
Діапазон калібрування вологості	±10% RH (крок 1%)	-
Чутливість перемикачання	±0,1°C - ±1,0°C / ±1% - ±5% RH	від ±0,1°C до ±1,0°C
Напруга батарей	2 x 1,5 В батарейки AA (ALKALINE, LR6)	2 x 1,5 В батарейки AA (ALKALINE, LR6)
Термін служби батарей	1 рік	1 рік
Температура зберігання	-10°C ... +50 °C	-10°C ... +50 °C
Робоча частота	868,35 МГц	868,35 МГц
Дальність дії	~50 м на відкритій місцевості	~50 м на відкритій місцевості
Клас захисту	IP30	IP30
Тип датчика t°	цифровий датчик GXCAS GXHT30	NTC 4200 K 10 кОм ±1% при 25 °C
Розмір	125 x 82 x 24,5мм (без тримача)	112 x 80 x 23мм (без тримача)
Вага	134г	103г

Технічні харак-тики приймача	Q20RF	Q72RF
Напруга живлення	230В змінного струму, 50Гц	230В змінного струму, 50Гц
Споживана потужність	максимум 0,5Вт (в режимі очікування)	максимум 0,5Вт (в режимі очікування)
Максимальна напруга	30 В DC / 250 В AC	30 В DC / 250 В AC
Максимальне навантаження	6А (індуктивне навантаж. 2А)	6А (індуктивне навантаж. 2А)
Температура зберігання	-10°C ... +50 °C	-10°C ... +50 °C
Клас захисту	IP30	IP30
Розмір	90 x 90 x 30мм	90 x 90 x 30мм
Вага приймача	126г	126г
Загальна вага комплекту	~351г (термостат + приймач + тримач)	~269г (термостат + приймач + тримач)