



ПРОГРАМОВАНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ



COMPUTHERM

Термостати T70 та T70RF мають 5 режимів



Режим програмування
управління обігрівом/
охолодженням за
попередньо налаштованою
програмою



Режим комфорту
постійно підігріває/
охолоджує ваш будинок
до наперед заданої
температури комфорту



Режим економії
постійно підігріває/
охолоджує до наперед
заданої температури в
режимі економії



Режим відсутності
постійно підігріває/
охолоджує до наперед
заданої температури
в режимі відсутності



Ручний режим роботи
завжди регулює опалення/
охолодження
кнопками

COMPUTHERM T70

дротовий, програмований,
цифровий кімнатний термостат



Керування газовим котлом

Керування електричним
опаленням

Керування кондиціонером

Термостати, які програмуються

- Термостати програмуються на тижневий період.
- Є можливість запрограмувати окремо кожен день тижня по годинно, незалежно один від одного.
- Кожні 7 днів автоматично повторюються запрограмовані перемикання.
- Навіть в разі відключення електроенергії запрограмована температура буде контролюватися.
- Можливість контролю температури кожного приміщення окремо у комплекті з контролером Computherm Q4Z.

COMPUTHERM T70RF

бездротовий, програмований,
цифровий кімнатний
термостат



Керування газовим котлом

Керування електричним
опаленням

Керування кондиціонером

Простий в програмуванні тижневий термостат

Пристрій складається з двох блоків:

1. Термостат (передавач) - переносний блок управління.
2. Приймачий блок (приймач) - блок, керуючий котлом.

- Немає необхідності прокладати дрiт між термостатом і котлом.
- Термостат можна переносити в різні кімнати: наприклад, вдень встановити у вітальні, вночі у спальні.
- Радіус дії передачі сигналу між передавачем і приймачем становить приблизно 100 м на відкритій зоні.
- Термостат і його приймач мають власний код безпеки, який гарантує безпечну роботу пристрою.

Технічні характеристики

Діапазон вимірювання t°	від -9,9°C до +50°C (крок 1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +30°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	± 8°C (крок 0,5°C)
Чутливість перемикання	± 0,2°C
Напруга батареї	2 лужні батареї AAA 1,5В (LR03)
Термін служби батареї	1 рік
Електроживлення	230V AC, 50Гц
Комутована напруга	максимум 30V DC / 250V AC
Комутований струм	8А (індуктивне навантаж. 2А)
Вихідні контакти реле	NO / NC
Розміри	136 x 88 x 25мм (без кронштейна)
Вага	182г
Тип датчика t°	NTC 3950K 10kΩ ± 1% при 25°C
Гарантія	5 років
Країна виробник	Турція

Технічні характеристики передавача

Діапазон вимірювання t°	від -9,9°C до +50°C (крок 1°C)
Регульований діапазон t°	від +5°C до +30°C (крок 0,5°C)
Точність вимірювання t°	± 0,5°C
Діапазон калібрування t°	± 8°C (крок 0,5°C)
Чутливість перемикання	± 0,2°C
t° робочого середовища	від -20°C до +60°C
Напруга батареї	2 лужні батареї AAA 1,5В (LR03)
Термін служби батареї	1 рік
Робоча частота	433МГц
Радіус дії	100м на відкритій місцевості
Розмір	136 x 88 x 25мм (без кроншт.)
Вага	151г
Тип датчика t°	NTC 3950K 10kΩ ± 1% при 25°C

Технічні характеристики приймача

Напруга живлення	230В змінного струму, 50Гц
Споживана потужність	максимум 0,01Вт (в режимі очікування)
Комутована напруга	максимум 24V DC / 240V AC
Комутований струм	7А (індуктивне навантаж. 2А)
Клас захисту	IP30
Розмір	85 x 90 x 27,5мм
Вага приймача	110г
Загальна вага комплекту	~280г (термостат+приймач+кронштейн)
Країна виробник	Турція