



МЕХАНІЧНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

COMPUTHERM TR-010

механічний кімнатний термостат



Керування опалювальними котлами

Керування інфрачервоним опаленням, електричними панелями, навантаження яких не перевищує 10А

Для тих місць, де важливі простота використання і надійність!

Перевагою даної моделі термостата є те, що має на виході сухий контакт, як "нормально закритий", так і "нормально відкритий". "Нормально закритий" контакт використовується при підключенні охолоджувальної техніки (наприклад вентилятора). А "нормально відкритий" контакт - для підключення опалювальної техніки або циркуляційного насоса.

Технічні характеристики

Регульований діапазон t°	від +10°C до +30°C
Точність вимірювання t°	± 1°C
Комутаційна напруга (DC / AC)	24V / 250V, 50Гц
Комутаційний струм	10А (3А індуктивного нав.)
Збільшення ККД сезонного опалення	1%
Клас регулювання t°	I клас
t° зберігання	від +10°C до +30°C
Гарантія	1 рік

COMPUTHERM WPR-90GD

механічний накладний термостат



Керування циркуляційними насосами

COMPUTHERM WPR-90GD – механічний накладний термостат для керування насосами підлогового опалення та циркуляційними насосами гарячої води. Закріплюється безпосередньо на трубопроводі з теплопровідного матеріалу без його розбирання, точно вимірює температуру середовища та при досягненні встановленого значення забезпечує безнапруговий замикаючий/розмикаючий контакт.

Технічні характеристики

Тип монтажу	Накладний
Тип підключення датчика	Провідний
Регульований діапазон t°	від 0°C до +90°C
Навантаження на контакти реле	15А
Точність вимірювання t°	± 2,5°C
Тип вихідних контактів	NO/NC
Гарантія	1 рік

COMPUTHERM WPR-90GC

механічний термостат з капілярною трубкою



Керування циркуляційними насосами

COMPUTHERM WPR-90GC – механічний терморегулятор з виносним датчиком на капілярній трубці. За допомогою гільзи, зануреної у трубопровід або бойлер, датчик точно вимірює температуру середовища та при зміні температури забезпечує безнапруговий замикаючий/розмикаючий контакт. Рекоменується для керування насосами підлогового опалення та циркуляційними насосами гарячої води.

Технічні характеристики

Тип монтажу	Накладний
Тип підключення датчика	Провідний
Регульований діапазон t°	від 0°C до +90°C
Навантаження на контакти реле	15А
Точність вимірювання t°	± 2,5°C
Тип вихідних контактів	NO/NC
Гарантія	1 рік

COMPUTHERM WPR-90GE

механічний, врізний термостат



Керування циркуляційними насосами

Керування електричними тенами, бойлерами

COMPUTHERM WPR-90GE – врізний механічний терморегулятор, зонд якого через гільзу, занурену у трубопровід або бойлер, безпосередньо вимірює температуру середовища. При досягненні заданого значення він забезпечує безнапруговий замикаючий/розмикаючий контакт. Ідеально підходить для керування насосами підлогового опалення та циркуляційними насосами гарячої води.

Технічні характеристики

Тип монтажу	Врізний
Тип підключення датчика	Провідний
Регульований діапазон t°	від +10°C до +90°C
Точність вимірювання t°	± 2,5°C
Перемикання напруги	максимум 250В змінного струму, 50Гц
Навантаження	6А (2,5А індуктивного навантаження)
Розміри роз'єму труби	G = 1/2", Ø 8x100мм
Гарантія	1 рік