



## COMPUTHERM Q3

дротовий цифровий кімнатний термостат



Керування газовим котлом

Керування електричним опаленням

Керування кондиціонером

### Електронні термостати для опалювальної техніки!

- Реальна економія на сплаті рахунків за газ та світло завдяки регулюванню температури.
- Легке перемикання між режимами опалення та охолодження.
- Точне вимірювання та регулювання температури.
- Великі цифрові дисплеї.
- Можливість калібрувати датчик температури.
- Можливість контролю температури кожного приміщення окремо у комплекті з контролером Computherm Q4Z.

#### Технічні характеристики

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Комутована напруга              | 24V AC / DC - 250V AC; 50Hz     |
| Максимальний струм навантаження | 8A (2A індуктивне навантаження) |
| Діапазон вимірювання t°         | від +3°C до +45°C (крок 0,1°C)  |
| Регульований діапазон t°        | від +5°C до +40°C (крок 0,5°C)  |
| Точність вимірювання t°         | ±0,5°C                          |
| Чутливість перемикання          | ±0,1°C / ±0,2°C                 |
| t° захисту від замерзання       | +7°C                            |
| t° робочого середовища          | від -10°C до +60°C              |
| Напруга живлення                | 2 x 1,5V алкальних (LR6 AA)     |
| Потужність                      | 1,5mW                           |
| Термін дії батарейок            | 1 рік                           |
| Розміри                         | 110 x 80 x 23mm                 |
| Вага                            | 95г                             |
| Гарантія                        | 2 роки                          |
| Країна виробник                 | Угорщина                        |

## COMPUTHERM Q3RF

бездротовий цифровий кімнатний термостат



Керування газовим котлом

Керування електричним опаленням

Керування кондиціонером

### Реальна економія на комунальних платежах!

Пристрій складається з двох блоків:

1. Термостат (передавач) - переносний блок управління.
2. Приймачий блок (приймач) - блок, керуючий котлом.

- Немає необхідності прокладати дроти між термостатом і котлом.
- Термостат можна переносити в різні кімнати: наприклад, вдень встановити у вітальні, вночі у спальні.
- Радіус дії передачі сигналу між передавачем і приймачем становить приблизно 50м на відкритій зоні.
- Термостат і його приймач мають власний код безпеки, який гарантує безпечну роботу пристрою.

#### Технічні характеристики передавача

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Діапазон вимірювання t°   | від +3°C до +45°C (крок 0,1°C) |
| Регульований діапазон t°  | від +5°C до +40°C (крок 0,5°C) |
| Точність вимірювання t°   | ± 0,5°C                        |
| Чутливість перемикання    | ± 0,1°C / ± 0,2°C              |
| t° захисту від замерзання | +7°C                           |
| t° робочого середовища    | від -10°C до +60°C             |
| Напруга батареї           | 2 x 1,5V алкальних (LR6 AA)    |
| Потужність                | 1,5mW                          |
| Термін служби батареї     | 1 рік                          |
| Розмір                    | 110 x 80 x 23mm (без ніжок)    |
| Вага                      | 80г                            |

#### Технічні характеристики приймача

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Напруга живлення         | 230V AC, 50Hz                       |
| Споживана потужність     | 0,01W в режимі очікування           |
| Комутована напруга       | 24V AC / DC - 250V AC; 50Hz         |
| Макс. струм навантаження | 6A (2A індуктивне навантаж.)        |
| Діапазон дії             | 50м                                 |
| Розмір приймача          | 85 x 85 x 37mm                      |
| Вага приймача            | 150г                                |
| Повна вага приладу       | ~265г (термостат + приймач + опора) |
| Гарантія                 | 2 роки                              |
| Країна виробник          | Угорщина                            |