



COMPUTHERM WPR-100GD

накладний термостат для насоса



Керування циркуляційними насосами

COMPUTHERM WPR-100GC

накладний термостат з провідним датчиком



Керування циркуляційними насосами

Керування електричними тенами, бойлерами

COMPUTHERM WPR-100GE

врізний термостат для насоса



Керування циркуляційними насосами

Керування електричними тенами, бойлерами

Електронні терморегулятори WPR-100 мають 3 режими роботи:

- Ручний режим.
- Режим «ХОЛОД» (в цьому режимі при досягненні заданої температури буде включатися насос).
- Режим «ТЕПЛО» (в цьому режимі при досягненні заданої температури насос буде відключатися).

Вбудовані функції насосів WPR-100:

- Функція «Захист насоса від закидання» - запобігає закидання насоса.
- Функція «Захист насоса від замерзання» - запобігає відмові насоса в разі низької температури.

Технічні характеристики	WPR-100GD	WPR-100GC	WPR-100GE
Оснащення термостату	накладний цифровий датчик тепла	виносний цифровий датчик тепла	цифровий датчик тепла та поглинаюча гільза для трубопроводу або бойлера
Регульований діапазон t°	від +5°C до +80°C (крок 0,1°C)	від +5°C до +80°C (крок 0,1°C)	від +5°C до +80°C (крок 0,1°C)
Діапазон вимірювання t°	від -19°C до +99°C (крок 0,1°C)	від -19°C до +99°C (крок 0,1°C)	від -19°C до +99°C (крок 0,1°C)
Чутливість перемикача	± 0,1 - 15,0°C (крок 0,1°C)	± 0,1 - 15,0°C (крок 0,1°C)	± 0,1 - 15,0°C (крок 0,1°C)
Точність вимірювання t°	± 1,0°C	± 1,5°C	± 1,0°C
Електроживлення	230В змінного струму; 50 Гц	230В змінного струму; 50 Гц	230В змінного струму; 50 Гц
Вихідна напруга	230В змінного струму; 50 Гц	230В змінного струму; 50 Гц	230В змінного струму; 50 Гц
Максимальний струм навантаження	10А (індуктивне навантаж. 3А)	10А (індуктивне навантаж. 3А)	10А (індуктивне навантаж. 3А)
Захист від впливу навколишнього середовища	IP40	IP40	IP40
Довжина кабелю	приблизно 1,5м	приблизно 1,5м	приблизно 1,5м
Довжина датчика	-	0,9м	-
Розмір з'єднувача із занурювальною гільзою	-	-	G = 1/2"; Ø 8x60мм
Максимальна t° навколишнього середовища	80°C (датчик 100°C)	80°C (датчик 100°C)	80°C (датчик 100°C)
t° зберігання	від -10°C до +80°C	від -10°C до +80°C	від -10°C до +80°C
Вологість при експлуатації	5% - 90% без конденсату	5% - 90% без конденсату	5% - 90% без конденсату
Гарантія	2 роки	2 роки	2 роки

Терморегулятори серії

COMPUTHERM WPR-100

оснащені цифровим водонепроникним датчиком тепла і поглинаючою гільзою для трубопроводу або бойлера.