

COMPUTHERM B Series

Wi-Fi терморегулятори для опалювальних котлів

COMPUTHERM B300

COMPUTHERM B300 Wi-Fi термостат дозволяє дистанційно керувати вашим опалювальним обладнанням (наприклад, газовим котлом) через інтернет за допомогою смартфона, планшета або комп'ютера. Це сучасний розумний пристрій, який забезпечує комфорт та допомагає знизити витрати на опалення завдяки ефективному управлінню.

Переваги та сфери застосування:

- Гнучке налаштування опалення у будинку або дачі з будь-якого місця
- Ідеальний для користувачів без фіксованого розкладу перебування вдома
- Зручний контроль опалення під час тривалих відсутностей або сезонного використання

Технічні характеристики

- Керування через мобільний додаток та веб-інтерфейс
- Діапазон налаштування температури: від -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$ з кроком $0,1^{\circ}\text{C}$
- Точність вимірювання температури: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (у діапазоні від -10°C до $+85^{\circ}\text{C}$)
- Регульована чутливість включення: від 0°C до $\pm 7,4^{\circ}\text{C}$ з кроком $0,1^{\circ}\text{C}$
- Максимальна комутаційна напруга: 30 В DC / 250 В AC
- Максимальний комутаційний струм: 16 А (4 А індуктивне навантаження)
- Живлення: 230 В AC, 50 Гц
- Безпроводний зв'язок: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 ГГц

COMPUTHERM B300RF

COMPUTHERM B300RF дає змогу керувати підключеним опалювальним пристроєм (наприклад, газовим котлом) через інтернет за допомогою смартфона, планшета або комп'ютера. Завдяки бездротовому зв'язку між термостатом і центральним блоком датчик температури можна розташовувати у зручному місці, навіть змінювати його під час експлуатації.

Цей термостат — ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, прагне зменшити енергозатрати, а також не має фіксованого графіка перебування вдома або хоче віддалено контролювати опалення у дачному будинку.

Технічні характеристики

- Керування через мобільний додаток і веб-інтерфейс
- Діапазон налаштування температури: від -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$ (крок $0,1^{\circ}\text{C}$)
- Точність вимірювання температури: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (у діапазоні від -10°C до $+85^{\circ}\text{C}$)
- Регульована чутливість комутації: 0°C – $\pm 7,4^{\circ}\text{C}$ (крок $0,1^{\circ}\text{C}$)
- Максимальна комутаційна напруга: 30 В DC / 250 В AC
- Максимальний комутаційний струм: 16 А (4 А індуктивне навантаження)
- Живлення центрального блоку: 230 В AC, 50 Гц
- Бездротовий зв'язок: Wi-Fi (b/g/n) 2,4 ГГц

COMPUTHERM B Series

Wi-Fi терморегулятори для опалювальних котлів

COMPUTHERM B400RF

COMPUTHERM B400RF — сучасний бездротовий термостат із сенсорним екраном, що дозволяє керувати підключеним опалювальним пристроєм (наприклад, газовим котлом) як дистанційно через інтернет, так і безпосередньо на місці через сенсорний дисплей.

Цей термостат ідеально підходить для користувачів, які цінують високу функціональність, бездротову комунікацію та можливість віддаленого керування. Завдяки цьому забезпечується комфорт і значна економія енергії. Термостат дає змогу контролювати опалення у квартирі, будинку чи дачі в будь-який час і з будь-якого місця.

Особливо рекомендується для тих, хто не має чіткого графіку перебування вдома, часто виїжджає у холодний період або хоче підтримувати комфортну температуру в дачному будинку.

Технічні характеристики

- Керування: сенсорний дисплей, мобільний додаток, веб-інтерфейс
- Діапазон налаштування температури: від -55°C до $+100^{\circ}\text{C}$ (крок $0,1^{\circ}\text{C}$)
- Точність вимірювання температури: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (при 25°C)
- Регульована чутливість комутації: $0^{\circ}\text{C} - \pm 7,4^{\circ}\text{C}$ (крок $0,1^{\circ}\text{C}$)
- Діапазон калібрування датчика температури: $\pm 9,9^{\circ}\text{C}$ (крок $0,1^{\circ}\text{C}$)
- Точність вимірювання вологості: $\pm 2\% \text{ RH}$ (при 25°C , від 20 до 80% відносної вологості)
- Живлення термостата: micro USB 5 V DC, 1 A
- Живлення приймального блоку: 230 В AC, 50 Гц
- Максимальна комутаційна напруга: 30 В DC / 250 В AC
- Максимальний комутаційний струм: 16 А (4 А)
- Частоти роботи: RF 433 МГц, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 ГГц



Мобільний додаток **COMPUTHERM B Series**

